



Visit
DANCO.COM
For Easy D.I.Y. Solutions

Instructions

Tools Required: Screwdriver, Adjustable Wrench

1. Turn off water supply to toilet. Flush tank to remove water. Remove excess water with sponge. Disconnect water supply line.
2. Loosen nuts from under toilet bowl and lift tank from bowl. Remove old gasket and washer from tube.
3. Place new gasket and washer on tube and set tank back on bowl opening, bolts will line up tank-to-bowl. Replace washers and nuts below bowl. Tighten gently and evenly (do not over tighten as bowl may crack).
4. Reconnect water supply; turn on water and fill tank.

Instrucciones

Herramientas necesarias: Destornillador, llave ajustable

1. Cierra el suministro de agua. Descarga el agua del tanque. Quita el agua excedente con una esponja. Desconecta la línea de suministro de agua.
2. Afloja las tuercas de la parte inferior de la taza del inodoro y levanta el tanque. Quita la junta y la arandela vieja del tubo.
3. Coloca la junta y la arandela nueva en el tubo y vuelve a colocar el tanque en la abertura de la taza; los pernos alinearán el tanque a la taza. Reemplaza las arandelas y las tuercas debajo de la taza. Aprieta con cuidado y de manera uniforme (no aprietes demasiado, ya que la taza puede romperse).
4. Vuelve a conectar el suministro de agua; ábrelo y llena el tanque.

